

I/O 디바이스



Motionnet® 로컬 디바이스

【외경】 12mm×12mm 【단자 수】 80pin

· 4포트(1포트는 8비트)의 입출력 신호 제어

로컬·입출력 보드 32점 절연형

〔G9002〕

MNET-D340	MNET-D322	MNET-D304
32점 입력	16점 입력/16점 출력	32점 출력

특징

내부 제어 전원 분리형, Flat 케이블 연결, DIN 레일 마운트
컴팩트 사이즈 【W124×D72.5×H50mm】

입력사양

8점 단위/코몬	8점 단위/코몬
포토 커플러(싱크형 출력 대응)	오픈 컬렉터 출력(싱크형)
입력신호 전압 DC24V	최대 정격전압 DC50V
	장래 동작전압 DC12V~24V
	최대 출력전류 80mA/점

출력사양

로컬·소형 입출력 보드 16점 비절연

MNET-D420	MNET-D411	MNET-D402
16점 입력	8점 입력/8점 출력	16점 출력

특징

Flat 케이블 연결, DIN 레일 마운트
초 소형 【W59.5×D56.5×H35.7(22.5)mm】

입력사양

8점 단위/코몬	8점 단위/코몬
포토 커플러(싱크형 출력 대응)	오픈 컬렉터 출력(싱크형)
입력신호 전압 DC24V	최대 정격전압 DC40V
	장래 동작전압 DC24V
	최대 출력전류 100mA/점

출력사양

